

Termékmegnevezés:	MASTERFOL SOFT ALU párafékező alátét héjazat	
Forgalmazza:	MASTERPLAST, 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplast.hu)	
Mérete, kiszerezése:	1,5m*50m - 75m ² /tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Belső burkolat mögötti párafékező réteggént (EN 13984 szerint: A típus) - hőszigeteléssel védetten beépítve - minimalizálja a szerkezetben átjutó pára- és levegő mennyiség mértékét, ezáltal csökkenti a hővesztéséget (az átlapolások és illesztések megfelelő tömítése esetén).	
Anyaga:	Háló erősítésű polietilén fólia, fényes metalizált poliészter felsőréteggel.	

TULAJDONSÁGOK		VIZSGÁLATI MÓDSZER	EGYSÉG	ÉRTÉK	MINIMUM	MAXIMUM
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK						
Tekercshossz		EN 1848 - 2	m	50	(-)0%	-
Tekercsszélesség		EN 1848 - 2	cm	150	(-)0,5%	(+)1,5%
Egyenesség		EN 1848 - 2	mm/10m	-	-	75
Egységtömeg		EN 1849 - 2	g/m ²	90	(-)10	(+)10
Vastagság		EN 1849 - 2	mm	0,35	(-)20%	(+)20%
ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONSÁGOK						
Tűzzel szembeni viselkedés		EN ISO 11925-2	osztály	E	-	-
Vízzáróság		EN 1928	osztály	W1	-	-
Párával szembeni ellenállás (Sd)		EN 1931	m	25	(-)30%	(+)30%
Szakítószilárdság	Hossz (MD)	EN 12311-1	N/5cm	470	(-)50	-
	Kereszt (CD)			250	(-)40	-
Nyúlás	Hossz (MD)	EN 12311-1	%	18	(-)5	-
	Kereszt (CD)			15	(-)5	-
Szegszakítóerő	Hossz (MD)	EN 12310-1	N	240	(-)40	-
	Kereszt (CD)			280	(-)30	-
TULAJDONSÁGVÁLTOZÁS MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN (EN 1296 - 12 hét, 70°C)						
Párával szembeni ellenállás (Sd) maradványérték		EN 1931	%	≥ 50	-	-
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK						
Veszélyesanyag tartalom				nincs	-	-

Tárolásának, raktározásának szabályai: Száras körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, páratól védetten.
Alkalmazás: A párafékező / párazáró alátét fólia a hőszigetelt szerkezet meleg (fűtött) oldalán kerül elhelyezésre. Az átlapolások lezárása lég- és párazáró ragasztószalaggal történik. Falszerkezetekhez, áttörésekhez történő csatlakozását lég- és párazáró módon kell kialakítani. Az elektromos vezetékeztést célszerű a párazáró fólia és a falburkolat (pl. gipszkarton) között kialakított szerelési hézagban elvezetni a lég- és párazáró réteg folytonossága érdekében.
Jótállás, szavatosság: Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A Masterplast Cégcsoport nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tető és/vagy a tető-alátét héjazat beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeiért. A kivitelezés során vagy gondatlanságból keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!
Vonatkozó előírások, specifikációk: EN 13984:2013, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)
Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Cégcsoport által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

MA_MASTERFOL.SOFT.ALU-20260604_HU

*Kiadás dátuma: 2026.06.04.