

Termék megnevezése:	Ecobit 04GV oxidált bitumenes szigetelőlemez
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a www.masterplastgroup.com
Mérete, kiszerezése:	1,0m*10m = 10m <sup>2</sup> /tekercs
Rendeltetése és felhasználási területe:	Alkalmas talajpára elleni szigetelésként 1 rétegben, talajnedvesség elleni szigetelésként 2 rétegben fektetve, továbbá maximum mérsékelt mechanikai- és hőterhelésnek kitett többretegű csapadékvíz elleni vízszigetelő rendszerek alsó rétegeként.
Anyaga:	Oxidált bitumennel bevont üvegfátyol hordozórétegű lemez. Felső oldalán finom homokhintéssel, alsó oldalán PE fóliával kasírozva.

Tulajdonságok EN 13707, EN 13969 szerint	Vizsgálati módszer	Termékjellemzők
Hosszúság	EN 1848 - 1	10m (±1%)
Szélesség	EN 1848 - 1	100cm (±1%)
Négyzetméter tömeg	EN 1849 - 1	4000 (±300)g/m <sup>2</sup>
Vastagság	EN 1849 - 1	3,3 (±0,3)mm
Víz záróság	EN 1928	megfelelő
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Szakítóerő (Hossz / Kereszt)	EN 12311-1	350N/5cm (±20%) / 250N/5cm (±20%)
Szakadási nyúlás (Hossz / Kereszt)	EN 12311-1	2% / 2%
Továbbszakító erő	EN 12310-1	>50 N/ >50 N
Hideghajlíthatóság (Ø min. 30mm)	EN 1109	0°C
Hőállóság (emelt hőmérsékleten)	EN 1110	(+) 70°C

Tárolásának, raktározásának szabályai: Környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől védetten, száraz helyen, raklapra állítva tárolva és szállítva.
--

Jótállás, szavatosság: Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A szigetelőlemez, a felület és a környezet hőmérséklete beépítéskor minimum (+)5°C legyen!
---

Vonatkozó előírások, specifikációk: EN 13707, EN 13969
---

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.
--

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!