


## THERMOMASTER FIX

Termék megnevezése:	THERMOMASTER FIX - homlokzati hőszigetelőlap ragasztó és üvegszövet ágyazó anyag	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a www.masterplastgroup.com	
Mérete, kiszérelése:	25kg/zsák	
Rendeltetése és felhasználási területe:	EPS és érdesített felületű XPS hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy vakolattal ellátott felületre, bel- és kültérben egyaránt.	
Anyaga:	Ásványi alapú, műanyag diszperziós cementtartalmú szárazhabarcs	

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszérelés	gyártó által megadva	25kg (±2%)/zsák
Keverővíz mennyiség	gyártó által megadva	~6,5 liter/zsák
Kiadósság ragasztóként	gyártó által megadva	4–5 kg/m <sup>2</sup>
Kiadósság ágyazóanyagként	gyártó által megadva	min. 4,5 kg/m <sup>2</sup>
Friss habarcs sűrűség	EN 1015-6	1843 g/l
Megszilárdult habarcs sűrűség	EN 1015-10	1369 g/l
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	EN 1015-19	26,9
Hajlítószilárdság	EN 1015-11	4,69 N/mm <sup>2</sup>
Nyomószilárdság	EN 1015-11	11,3 N/mm <sup>2</sup>
Tapadósilárdság EPS-en: száraz állapotban / 2 óra szárítás után / 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.	≥0,08 N/mm <sup>2</sup> / ≥0,03 N/mm <sup>2</sup> / ≥0,08 N/mm <sup>2</sup>
Tapadósilárdság alapfelületen: száraz állapotban / 2 óra szárítás után / 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.	≥0,25 N/mm <sup>2</sup> / ≥0,08 N/mm <sup>2</sup> / ≥0,25 N/mm <sup>2</sup>
Fagyasztás-olvasztási ciklust követő tapadósilárdság betonon	EN 13687-3, EN 1542	0,37 N/mm <sup>2</sup>
Vízfelvétel	ETAG 004 5.1.3.1.	0,173 kg/m <sup>2</sup>
Alkalmazási hőmérséklet	gyártó által megadva	(+)5 – (+)28°C

Tárolásának, raktározásának szabályai:  
Fedett száraz helyen, nedvességtől és párától védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 1 évig felhasználható.

Jótállás, szavatosság, garancia:  
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Kivitelezés során a homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítására (Magyar Építőkémi- és Vakolat Szövetség - MÉSZ, 2012) és kivitelezésére (MÉSZ, 2014) vonatkozó irányelvekben, továbbá a Thermomaster hőszigetelő rendszerek alkalmazástechnikai leírásában foglaltakat be kell tartani.

Vonatkozó előírások, specifikációk:  
NMÉ A-76/2014; NMÉ A-224/2015

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:  
A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA\_THERMOMASTER.FIX-...\_HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!