


ISOFLEX ALU-LP ECO párazáró alátét fólia



Rendeltetése és felhasználási területe:

Pára- és légzáró módon ragasztott toldásokkal és csatlakozásokkal hőszigetelt szerkezetek belső oldali párazáró rétegeként, illetve a hőszigetelés és a rákerülő, padlófűtéssel ellátott aljzat közé - metalizált oldalával felfelé, átlapolással vagy ragasztott toldással - fektetve alkalmas a fűtött aljzat hővesztésének csökkentésére, a sugárzó hő visszaverésére, egyúttal biztosítva a technológiai szigetelést is.

Anyaga:

Polietilén légbuborékos fólia hővisszaverő, vízlepergető metalizált bevonattal ellátva.

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Tekercshossz	EN 1848 - 2	50 m (-)0%
Tekercsszélesség	EN 1848 - 2	120 cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség	EN 1848 - 2	<75 mm/10 m
Egységsúly	EN 1849 - 2	90 g/m ² (±10%)
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501-1	F
Párazáró képesség (Sd)	EN 1931	>100 m
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	120 N/5 cm (±15%) / 100 N/5 cm (±15%)
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	EN 12311-2	30% (±5%) / 25% (±5%)
Továbbszakító erő (Hossz/Kereszt)	EN 12310-1	30 N (±20%) / 30 N (±20%)
Tulajdonság változás mesterséges öregítés után		
Párazáró képesség változás öregítés után (Sd)	EN 1931	max. 50%

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tető és/vagy a tető-alátét héjazat beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeiért. A kivitelezés során vagy gondatlanságból keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 13984; Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006).

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglalt tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

Forgalmazza:

MASTERPLAST Hungária Kft.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.
www.masterplast.hu

MASTERPLAST
GROUP-INTERNATIONAL
www.masterplastgroup.com