


Termék megnevezése:	PV/64 - oxidált bitumenes zsindelel alátétlemez	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplast.hu)	
Mérete, kiszerezése:	1 m × 20 m/tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Bitumenes zsindelel fedés vízzáróságát növelő bitumenes alátétlemez, mely kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit és kivitelezés közben ideiglenes vízzárást biztosít. Beépítés előtt a fóliaréteget el kell távolítani.	
Anyaga:	Üvegfátyol betéttel ellátott, oxidált bitumenes alátétlemez, felül fólia, alul finom homokszórással.	

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Látható hiányosság	EN 1850-1	Nincsen - megfelelő
Hossz	EN 1848-1	20 m
Szélesség	EN 1848-1	100 cm
Vastagság	EN 1849-1	~1,5 mm
Egység tömeg	EN 1849-1	1.8 kg/m <sup>2</sup> (±)10%
Tűzvédelmi osztálybesorolás	EN ISO 11925-2	E
Vízzáróság	EN 1928, method A (EN 13859-1 szerint)	10 kPa
Szakítószilárdság (hossz/kereszt)	EN 12311-1	400 (±)100 N/5cm / 250 (±)100 N/5cm
Nyúlás (hossz/kereszt)	EN 12311-1	4 (±)2% / 4 (±)2%
Statikus terheléssel szembeni ellenállás		5 kg
Ütéssel szembeni ellenállás		250 mm
Továbbszakító erő (hossz/kereszt)	EN 12310-1	100 (±)50 N / 100 (±)50 N
Hideghajlíthatóság	EN 1109	< 0°C
Vízzáróság öregítés után	EN 1928, method A	2 kPa

Tárolásának, raktározásának szabályai:  
Környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől védetten, száraz helyen, raklapra állítva tárolva és szállítva

Jótállás, szavatosság:  
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően, a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A szigetelőlemez, az alapfelület és a környezet hőmérséklete beépítéskor minimum (+)5°C legyen!

Vonatkozó előírások, specifikációk:  
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:204/A1:2006

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:  
Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu) honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!