

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY_THERMOMASTER.FIX.PREMIUM_01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja
THERMOMASTER FIX PREMIUM - Homlokzati hőszigetelőlap ragasztó- és üvegszövet ágyazó réteg
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
EPS (fehér), grafitadalékkal ellátott (szürke) EPS, érdesített felületű XPS és ásványgyapot (MW) homlokzati hőszigetelő lapok tiszta ásványi felületre (pl. vakolat, téglá, beton) történő ragasztására, üvegszövet háló beágyazására.
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe
MASTERPLAST – 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A
Email: masterplast@masterplast.hu; www.masterplast.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló (AVCP) rendszer(ek)
3 rendszer
- Műszaki előírás azonosítója, kibocsátásának dátuma:
Nemzeti Műszaki Értékelés: A-4/2021, (2022. 06. 27.)
A-224/2015, (2019. 05. 08.)
A-33/2016, (2019. 05. 08.)
- Bejelentett szerv(ek):
ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; NB (1415)
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Vízfelvétel (EAD 040083-00-0404, 2.2.5.1) - EPS-n, 1 óra után: - EPS-n, 24 óra után: - MW-n, 1 óra után: - MW-n, 24 óra után:	<0,5 kg/m ² <0,5 kg/m ² <0,5 kg/m ² <0,5 kg/m ²	NMÉ A-4/2021
Tapadószilárdság a beágyazó réteg és a szigetelőanyag (EPS) között: száraz állapotban	≥ 80 kPa	
Tapadószilárdság habarcs és alapfelület között (EAD 040083-00-0404, 2.2.11.2) száraz állapotban	> 250 kPa	
Tapadószilárdság habarcs és EPS/MW között (EAD 040083-00-0404, 2.2.11.3) száraz állapotban	> 80 kPa*	

*Adhéziós szakadás vagy kohéziós szakadás a hőszigetelő anyagban

Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY_THERMOMASTER.FIX.PREMIUM_01

Egyéb információ:

A termék használatára vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA_THERMOMASTER.FIX.PREMIUM-..._HU; biztonsági adatlapban: BA_THERMOMASTER.FIX.PREMIUM-..._HU; továbbá a „Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítása című műszaki irányelvben (2012) és kivitelezési irányelvben (2014) találhatóak (kiadó: Magyar Építőkémi- és Vakolatszövetség (MÉVSZ)).

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre – annak elvart élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkor aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető.

Sárszentmihály, 2024. április 30.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Kovács Attila
Műszaki vezető
MASTERPLAST NYRT.

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Hungária Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.