

Termék megnevezése:	I059L üvegszövet háló	
Gyártó:	MASTERPLAST YU d.o.o. Ferenca Bodrogvarija 172., Subotica SRB24000, Serbia www.masterplast.rs	
Mérete, kiszerezése:	Tekercsméret: 1 m × 50 m Előzetes egyeztetés alapján az általános tekercsmérettől eltérő kiszerezések is rendelkezhetők	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Cement kötőanyagú vakolatok, glettek erősítő hálójaként alkalmazható üvegszövet, mely növeli a vakolat szilárdságát, csökkenti az összeropedés veszélyét.	
Anyaga:	Üvegszál, alkáliálló, szálösszetartást biztosító bevonattal.	

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző		
Hossz	Gyártó által megadott érték	névleges érték	m	(±) 1%
Szélesség		névleges érték	cm	(±) 1%
Tűzzel szembeni viselkedés	EAD 040016-01-0404, 2.2.1, EN 13501-1	NPA		
Átlagos szervesanyag tartalom	EAD 040016-01-0404, 2.2.2	22	%	(±) 4%
Veszélyes összetevő tartalom és/vagy kibocsátás	EAD 040016-01-0404, 2.2.4	NPA		
Hálóméret (H/K - láncszál/vetülékszál)	EAD 040016-01-0404, 2.2.5	5,0 × 6,4	mm	(±) 0,5 mm
Háló nyílásméret (H/K - láncszál/vetülékszál)		4,6 × 5,5	mm	(±) 0,5 mm
Szövés pontosság	EAD 040016-01-0404, 2.2.6	megfelelő		
Átlagos szakítószilárdság (H/K - láncszál/vetülékszál)	EAD 040016-01-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	800 / 1000	N/50mm	
Nyúlás (H/K - láncszál/vetülékszál)		≤ 4,0 / ≤ 4,0	%	
Bevonattal ellátott tömeg	EAD 040016-01-0404, 2.2.8	75	g/m ²	(±) 5 %
Vastagság	EAD 040016-01-0404, 2.2.9	0,30	mm	± 0,07

Tárolásának, raktározásának szabályai: A tekercseket száraz helyen, UV sugárzástól és hőhatástól védetten kell tárolni, célszerűen a gyári fóliába csomagoltan, függőlegesen, kartondobozba állítva, fa raklapon. Tárolási hőmérséklet: (-)10°C és (+)40°C között.

Jótállás, szavatosság: Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.
--

Vonatkozó előírások, specifikációk: A releváns nemzeti irányelveket és beépítési útmutatókat figyelembe véve.
--

Alkalmazás: A vakolatrétegbe ágyazott felületerősítő üvegszövet háló növeli a felület ütésállóságát és csökkenti a repedések kialakulásának esélyét, ezáltal védi a szerkezetet a nedvesség bejutásával szemben. A szükségszerű többlethálózások mindig előzetesen felhordott ágyazórétegbe kerüljenek és előzzék meg a teljes felületű hálózást. A sarok- és élképzéseket üvegszövet hálóval társított műanyag csatlakozó profilok segítségével célszerű kialakítani. Ablaknyílások éleinek és csatlakozásainak kialakításához ablakcsatlakozó-, illetve balkonprofilok alkalmazása szükséges. Nyílászárók sarkainál diagonálisan elhelyezett (a teljes felületű hálózáshoz képest 45°-ban elforgatott), min. 30x50 cm-es üvegszövet darabokat kell elhelyezni. A teljes felületű hálózást ágyazórétegbe helyezve, a csatlakozó felületeknél 10 cm-es átfedésekkel kell kialakítani. Az üvegszövet hálót felülről lefelé és belülről kifelé simítva kell beágyazni, majd a felületet simára glettelni, úgy hogy az üvegszövet háló az ágyazóréteg közepére/külső harmadába kerüljön.
--

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.
--

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglalt tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a MASTERPLAST Célcsoport által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésre (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

MA_I059L-20240902_HU

*Kiadás dátuma: 2024. 09. 02.