

Termék megnevezése:	MASTERPROFIL CE 06 CD 27/60	
Gyártó:	MASTERPROFIL Kft. H-3350 Kál, Jászapáti úti ipartelep 1. www.masterplasztgroup.com	
Mérete, kiszerezése:	Kötegelve (16szál/köteg)	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Szerelt gipszkarton álmennyezetek, tetőtérbeépítések, előtétfalak tartószerkezete, a DIN 18182-1:2015 szabvány szerinti „06”-os acélvastagsággal készülő profiloknak megfelelő alkalmazással. A szerkezetet alkotó acélprofilok és függesztőelemeik egymáshoz viszonyított beépítési távolságát, kiosztását, rögzítését a www.norgips.hu oldalon, a tervezett beépítési módhoz tartozó útmutatóban leírtaknak megfelelően kell meghatározni.	
Anyaga:	Tüzihorganyzott acéllemezből hideghajlítással formázott acélprofil	

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző		
Profil hossza	EN 14195:2005	3000	mm	(±) 3 mm
Profil szélessége		4000	mm	(±) 4 mm
Profil oldalfal magassága		60	mm	(±) 0,5 mm
Derékszögűség		27	mm	(±) 0,5 mm
Profil egyenesség		90	fok	(±) 2 %
Profil csavarodottság		<L/400	mm	L - névleges hossz
Névleges acélvastagság	DIN 18182-1/2015	<0,1	h/W	h - a mért érték, W - profilszélesség
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501-1	0,6	mm	(±) 0,06 mm
Felhasznált acélminőség	EN 10327	A1		
Horganyvastagság	EN 10327	100	g/m ²	két oldalon együttesen
Felhasznált acél szakítószilárdsága	EN 10002-1	270-550	N/mm ²	

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen közvetlen nedvességtől, párától védett, fedett helyen, deformálódástól, felületi sérüléstől mentesen. Nem fedett térben történő tárolás esetén a nedvesség, illetve kondenzvíz káros hatásainak elkerülése érdekében tilos a profilokat közvetlenül a talajon tárolni, lefóliázni, egyúttal biztosítani kell a fémfelületeket ért nedvesség mielőbbi eltávolítását. Esőben, ködben nem szabad hosszú ideig szabadban tárolni; hideg helyről meleg térbe történő mozgatusuk fokozatosan történjen (a páralecsapódás elkerülése miatt).

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 14195:2005, DIN 18182-1/2015

Alkalmazás:

Tetőtérbeépítés, függesztett álmennyezet, előtétfal esetén a fém vázszerkezet a szegélyt képező - és a falszerkezetekhez akusztikai okok miatt egyoldalon öntapadó szigetelő szivacsocsíkkal ellátott - UD profilokból, valamint a gipszkartonlapok hordására szolgáló CD-profilokból áll össze.

A teherhordó szerkezethez való rögzítést a szerkezet jellegének megfelelő rögzítési megoldással kell biztosítani: kis szerelési távolság esetén jellemzően direkt- vagy rugó nélküli függesztőkkel, akusztikus lengőkengyelekkel, nagyobb szerelési távolságnál pedig függesztőpálcás rugós biztonsági függesztővel vagy sasszeggel biztosított nóniusz függesztőkkel lehet megoldani!

Az acélprofilok darabolása, méretre vágása lemezvágó ollóval vagy erre a célra alkalmas profilvágó géppel történjen!

Tetőtér beépítése vagy fűtött és fűtetlen légterek közötti szerkezet kialakításakor a belső oldali párazárásról gondoskodni kell! A Z100 horganyréteggel készült profilok csak beltérben és max. 80% relatív páratartalomig alkalmazhatóak!

A 0,6 mm névleges vastagságú fém profilok REI 180-ig terjedő tűzállósági határértékű rendszerekben vagy magasabb hanggátlási követelmények esetén (pl. helyiségek hangszigetelése) használatosak. A különböző szerkezetek kialakításával kapcsolatos további információk a www.norgips.hu/megoldasok weboldalon érhetőek el.

Tűzállósági határérték- és/vagy akusztikai követelményt kielégítő, minősített szerkezetek csak 0,6 mm névleges vastagságú CD és UD profilok; direkt- vagy rugó nélküli függesztők, akusztikus lengőkengyelek, függesztőpálcás rugós biztonsági függesztők vagy nóniusz függesztők, illetve Norgips hézagológipszek alkalmazásával készíthetők.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a MASTERPLAST Cégcsoport által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

MA_MASTERPROFIL.CE06.CD-60-20241028_HU

*Kiadás dátuma: 2024. 10. 28.